

Baies et baies serveur 19" LCS²

entrées de câbles, gestion thermique et supports PDU



Caractéristiques techniques p. 897

Emb.	Réf.	Entrées de câbles 19"
		Noir RAL 9005
1	0 465 28	Plaques plastique avec balais, clippage direct 1 U
1	0 465 29	
1	0 465 30	Plaques métal avec balai 1 U
1	0 465 31	
		Gestion thermique
		Plaques avec ventilateurs 3 U Se fixent aux entrées de câbles 19" Câble d'alimentation de 2,5 m. 230 V~ Gris anthracite RAL 7016
1	0 464 87	2 ventilateurs
1	0 464 88	3 ventilateurs
		Tiroirs de ventilation 1 U Permettent le brassage d'air interne. Se fixent sur 2 montants 19". Interrupteur ON/OFF. Livré avec cordon d'alimentation. 230 V~. Noir RAL 9005
1	0 464 89	Tiroir 2 ventilateurs Profondeur 150 mm
1	0 464 90	Tiroir 4 ventilateurs Profondeur 300 mm
		Thermostat Réglable de 5 à 60 °C, 230 V~, 50/60 hz Contact à ouverture (5 A) et contact à fermeture (10 A) Fixation magnétique
1	0 348 48	
		Supports de PDU
		Support vertical se fixant à l'arrière des baies et baies serveur 19" LCS ² . Permet le montage de PDU 19" en vertical et des PDU verticaux par fixation à vis, voir page technique (p. 899-1)
1	0 465 75	Pour baies 42 U
1	0 465 76	Pour baies 47 U
		Accessoires
1	0 464 84	Kit anti-basculement Stabilise une baie lors de l'extraction de produits lourds installés sur équipement télescopique
1	0 464 86	Kit de fixation au sol Permet de fixer de manière permanente une baie au sol par le blocage des pieds de nivellement
1	0 464 83	Roulettes Jeu de 4 roulettes pivotantes Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 380 kg

Pochettes autocollantes pour plans
p. 369

Baies et baies serveur 19" LCS²

gestion de câblage, extension de brassage



Caractéristiques techniques p. 898

Emb.	Réf.	Gestion des câbles et cordons
		Jeu de 3 supports de gestion de câbles Fixation sur structure Montage rapide sans vis des grilles guide-câbles Pour baies larg./prof. 600 mm Pour baies larg./prof. 800 mm Pour baies prof. 1000 mm
1	0 464 72	
1	0 464 73	
1	0 464 74	
		Grilles guide-câbles plates Montage rapide sans vis sur les supports de gestion de câbles. Largeur 250 mm Pour baie 33 U
1	0 464 76	
1	0 464 77	Pour baies 42 U
		Grilles guide-câbles en U Pour réalisation d'un chemin de câbles S'associent avec les traverses de liaison réf. 0 476 93/94/95 dans un socle hauteur 200 mm de baies associées, et les supports 0 464 78/79 sur baies serveur Hauteur 54 mm - Longueur 3 m Largeur 200 mm Largeur 400 mm
1	0 464 69	
1	0 464 70	
		Grille de gestion verticale des cordons Pour baies 42 U - larg. 800 mm Se fixe sur les montants 19" Grille avec loquets de fermeture articulés 1560 x 100 x 150 mm
1	0 331 351	
		Passe-fils vertical Pour baies 42 U - larg. 800 mm Se fixe sur les montants 19" Jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balais Livré avec 10 bracelets guide-câbles réf. 0 465 42, 3 colliers réf. 0 331 94, 3 colliers réf. 0 331 95 et 3 colliers réf. 0 331 96. Noir RAL 9005
1	0 464 801	
		Extension de brassage
1	0 464 81	Pour baies 42 U - larg. 800 mm Se fixe sur les montants 19" Jeu de 2 montants permettant d'augmenter la capacité de la baie de 12 U pour le montage d'équipements 19" en vertical (panneaux passe-fils, PDU 19"...) Livré avec 8 bracelets guide-câbles réf. 0 465 42 Noir RAL 9005

1 : Se monte également dans Altis 19" larg. 800 mm