

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 3L 40-350 P TS QS

OVR T2 3L 40-350 P TS QS Surge Protective Device



Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 3L 40-350 P TS QS
Code de produit	2CTB803883R2500
EAN	3660308519856
Description courte	OVR T2 3L 40-350 P TS QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 3L 40-350 P TS QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TN-C
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_n)	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Voltage Rating DC	420 V
Voltage Protection Level (Up)	1.5 kV (L-N) - kV (N-PE) - kV (L-PE) 1.5 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 350 V (L-L) 600 V (L-N) - V (N-PE) - V
Temporary Overvoltage	462 V

Test Value (U_T)

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I _{cs})	100 kA
Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 40 kA Total 120 kA Nominal (8 / 20 μs) 20 kA I (max, 8 / 20 μs) 120 kA
Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μs) 2 kA
Short Circuit Withstand Icc	100 kA
Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A gL Type Fuses ≤ 125 A gG Type Fuses ≤ 125 A
Arrester Class	II
Nombre de pôles	3
Number of Protected Poles	3
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Nombre de conducteurs	3
Norme de transmission	Optic
Version	Plug-in
Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type de produit	QS
Options Provided	Residential, commercial building.
Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Preventive Maintenance Feature	Non
Status Indicator	Oui
Taille de fusible	3 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	3
Produit Largeur Net	53.4 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	58 mm
Poids net	0.36 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	61 mm
Emballage Niveau 1 Poids	375 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308519856

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	2CTC432057G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432235D0201
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Mechanical Drawings	2CTC800021F0800.pdf 2CTC800021F0801.dxf 2CTC800021F0802.stp 2CTC800021F0803.igs

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DDC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 40kA

