

PRODUCT-DETAILS

CT PRO XT 400

CT PRO XT 400 Current transformer



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | CT PRO XT 400 |
| Code de produit | 2CSG225835R1101 |
| EAN | 8012542258353 |
| Description courte | CT PRO XT 400 Current transformer |
| Description longue | CT PRO XT 400 is used to transform primary currents to..5A secondary currents for c.a. measurement instruments |

Technique

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Cable Use | Cable and Horizontal bar |
| Intensité de courant | 400 A |
| Rated Primary Current (I_{pn}) | 400 A |
| Rated Secondary Current (I_{sn}) | 5 A |
| Current Limit Function | FS 5 |
| Fréquence (f) | 50 ... 60 Hz |
| Sortie de puissance apparente | 100 V·A |
| Power Loss | 15 W |
| Secondary Output Connection | Screw connection |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Précision | ±0,5% |
| Model Number | Through-feed current converter |
| Number of Inputs | Primary 1 |
| Type de montage | Through Primary |
| Section de câble | 18 mm |
| Section nominale | 20 x 10 mm |

Environnement

| | |
|---|---|
| Température de l'air ambiant | Operation -5 ... 50 °C |
| Indice de protection | IP30 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment |
| Informations RoHS | 2CSC445004K2701 |
| Informations environnementales | See RoHS Information |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net | 45 mm |
| Produit Hauteur Net | 26.5 mm |
| Produit Longueur Net | 69 mm |
| Poids net | 0.32 kg |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.5 kg |
| E-Number (Finland) | 6701038 |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5701 |
|--------------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 2CSC446012B0201 |
|-------------------------|-----------------|

Downloads Préférés

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107046A0430 |
|--|-----------------|

Classifications

| | |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC002048 - Current transformer |
|--------|--------------------------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| ETIM 9 | EC002048 - Current transformer |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 90303100 |
| eClass | V11.0 : 27210902 |
| Code de classification d'objet | P |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → Current Transformers

