

Gamme AutoPress
Sertisseuse AutoPress L55



Sertisseuse AutoPress L55

L'ergonomie au service de votre efficacité

Avec sa tête rotative, utilisation possible quelle que soit la position des câbles, y compris dans des équipements exigus.

Large plage de sections et d'applications :

Cosses et manchons Cuivre type XCT et XG7T : de 4 à 150 mm²

Cosses industrielles Alu-Cuivre type ACX : de 35 à 120 mm²

Cosses et manchons DIN : de 10 à 150 mm²

Cosses et manchons Cuivre type CTN et MJTN : de 10 à 70 mm²

Connecteurs en C : de C6 à C35

Cosses de terre type DPD7 : de 16 à 50 mm²

Connecteurs pour réseaux aériens isolés BT, type MJPB-MJPT-CPTAU, EJASE... : de 16 à 150 mm²

Mise au rond et compactage des câbles : de 50 à 150 mm²



Poids <3,1 kg
L x l x h : 395 x 75 x 128 mm

>100

Autonomie supérieure à 100 sertissages



Batterie rechargeable en moins de 30 minutes

10 secondes

Temps maximum de sertissage : 10 secondes

AUTO

Auto-contrôle de chaque sertissage



Diagnostic en ligne grâce à son logiciel fourni

Sertissage sécurisé*

La sertisseuse AutoPress L55 réalise un auto-contrôle de chaque sertissage.

* Dans des conditions normales d'utilisation

TCPN : 2107793-1 - Code : 000132

Retrouvez la sertisseuse AutoPress L55 chez votre distributeur habituel et sur www.energy.te.com

AVANTAGES

- Large champ d'applications pour l'industrie, le tertiaire ou les réseaux de distribution électrique
- Large plage de sections : de 4 à 150 mm² (selon type de connecteur)
- Poids réduit pour une utilisation plus confortable
- Compacte, l'utilisation dans des endroits exigus et le transport de l'outil sont simplifiés
- Tête rotative pour une utilisation quelle que soit la position des câbles
- Tête ouvrante facilitant le dégagement de l'outil lors du sertissage des manchons
- Temps de sertissage < 10 s, d'où un travail rapide et soigné
- Autonomie > 100 sertissages et recharge de la batterie < 30 mn ce qui permet un usage sur chantier

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Effort développé : 56 kN (5,6 tonnes)
- Orientation de la tête : 180°

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Batterie fournie : Li-ion 18 V/1,5 Ah (TCPN : 2107576-4 - Code : 000486)
- Chargeur : 230 VAC
- Batterie optionnelle : Li-ion 18 V/3,0 Ah (TCPN : 2107576-2 - Code : 000476)

DIMENSIONS ET POIDS

- Outil seul : 395 x 75 x 128 mm
3,1 kg
- Outil en coffret : 530 x 120 x 420 mm
5,8 kg

CONDITIONNEMENT

- Livrée en coffret plastique (PEHD) avec l'outil, une batterie 18 V/1,5 Ah, un chargeur 230 VAC et les notices
- Livrée sans matrices, à commander séparément

Service clients

Tél. 03 80 58 32 00
Fax. 03 80 58 31 72
03 80 58 32 92

Tyco Electronics Simel S.A.S.
1, Rue Paul Martin
21220 Gevrey Chambertin
France

