

Fiche produit

Caractéristiques

LGYN1007

Linergy DS - barrette de neutre - 100A - 7 trous
- pour répartiteur tétra 100A



Principales

| | |
|--|-----------------------------|
| Gamme | Linergy |
| Nom du produit | Linergy DS |
| Type de produit ou équipement | Module d'extension |
| Type acc bloc dist, bar bus bc | Barre neutre |
| Description des pôles | 1N |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Départs du bornier répartiteur | 7 modules |
| Support de montage | Montage direct sur le côté |
| Mode d'installation | Par vis |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 100 A à 40 °C |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à EN/IEC 61439-1 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 3,5 kA pour 1 s |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 20 kA |
| Longueur du peigne | 70 mm |
| Pas de 9 mm | 7 |
| Pas de 18 mm | 3,5 |
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Poids du produit | 63 g |
| Mode de raccordement | Alimentation: bornes à vis 2 câble(s) 2,5...25 mm ² rigide Alimentation: bornes à vis 2 câble(s) 1,5...16 mm ² souple avec extrémité de câble Distribution: bornes à vis 5 câble(s) 1,5...16 mm ² rigide Distribution: bornes à vis 5 câble(s) 1,5...10 mm ² souple avec extrémité de câble |
| Couple de serrage | 2 N.M alimentation: 7,5 mm PZ2 tournevis 2 N.M alimentation: 7,5 mm plat tournevis 2 N.M distribution: 5,5 mm PZ2 tournevis 2 N.m distribution: 5,5 mm plat tournevis |
| Compatibilité de gamme | Compact |

Environnement

| | |
|--|--|
| Normes | EN/IEC 61439-1 NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1 |
| Degré de pollution | 3 |
| Catégorie de surtension | III |
| Tenue diélectrique | 2500 V |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...55 °C |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 69 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11 cm |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100 |
| Poids de l'emballage 2 | 7,48 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|