

---

PRODUCT-DETAILS

236220K

PRIMO3 400L A



---

### Informations générales

Extension du type de produit	236220K
Code de produit	7TCA091720R0034
EAN	5415022263190
Description courte	PRIMO3 400L A
Description longue	Bloc ambiance SATI 100 pour centLED - NF AEAS Et ENV. - BAES - LED témoin - 390lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0.7W - Dim. mm (Lxlxh) : 237x115x66

---

### Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4829
--	-----------------

---

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5234
---	-----------------

---

### Technique

---

Application	Commercial
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	0.7 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	400 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED échangeable
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	177 g
Nombre de batteries	2

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP42
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0952

## Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	1.30095 lb 590 g
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	265 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.530 kg
UPC	075114181600

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0923

### Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

### Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0896
--	-----------------

### Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

### Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

