

Avenue 3


catalogue 2020 p. 258

réf. 103260019

EAN. 3663660321457

Modèle 11

Données techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 44 |
| IK | - |
| Diffuseur | PMMA opale |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white |
| Flux total sortant | 3681 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Puissance en veille | - |
| Classe énergétique | E (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 105 |
| IRC | >80 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé | 20 m |
| (PMR Emoy - 20 lux) | |
| Hauteur de placement | 2,5 m |
| Largeur du placement | 2,5 m |
| |  |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | - |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Tige de scellement sur demande |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Avenue 3

catalogue 2020 p. 258

réf. 103260019

EAN. 3663660321457

Modèle 11



Matières et finitions

| | |
|----------|-------------------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Vert Anglais - 019 - RAL 6009 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.3622 L.282 P.282 |
| Poids net | 13.980 Kg |
| Poids brut | 16.730 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.250 L.250 P.3000 |
| Dimensions colis 2 | H.340 L.340 P.880 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |