

Fiche produit

Caractéristiques

MP300-SRD

Moteur multi-signal NC retour à zéro VP228E/ VP229E

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP300-SR
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	9 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	Flottant Proportionnel/modulant
Raccordement du conduit	Plaque de connecteur de conduit
Région cible	Europe Asie Pacifique Amérique du Nord Australie

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	non
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	0...10 V CC 2...10 V CC
Longueur de course	5,5 mm
Étalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	300 N
Force lbf	68 lbf
Caractéristiques supplémentaires	Indicateur d'état LED Sélection de la longueur de course de la vanne
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	14 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	800,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,898 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------