



FIXATION POUR POUTRE EN-I, 6,4–19,1 MM REBORD

NUMÉRO DE CATALOGUE

CSBBC075EG



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Conditions des rassemblements CEN/TS 17551:2021 pour attacher séismique de balancement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 404350

Matériel: Fonte

Finition: Electrozingué

Épaisseur de bride: 6.4 - 19.1 millimètres

Taille de Rod: 1/2"

Taille: 63.50 millimètres

Largeur: 69.900 millimètres


DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges FM					
Sens du renfort par rapport à la structure	Dimensions du tuyau	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallèle	S/O	7.210 N	7.610 N	4.490 N	4.940 N
Perpendiculaire	S/O	5.290 N	7.470 N	5.160 N	5.690 N

Charges UL				
Numéro d'article	Ferrure d'attache de structure	Épaisseur de la bride	Renfort	Capacité de charge
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 millimètres	Sch. DN25 - DN50 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	6 - 19 millimètres	CSB12CBL	N 1859
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N
	CSBNPC12	6 - 19 millimètres	CSB12CBL	N 1859
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER