

Nouveau

TWISTER 3 LED 70 Sensor 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **51237**



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>51237</th> <th>3000K</th> <th>70W</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4924</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1231</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>547</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>308</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>197</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	51237	3000K	70W	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	4924	2,00		2	1231	4,0		3	547	6,0		4	308	8,0		5	197	10,0		
51237	3000K	70W	90°																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	4924	2,00																												
2	1231	4,0																												
3	547	6,0																												
4	308	8,0																												
5	197	10,0																												

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	90 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	7000 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	106 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant	Nbre de on/off	25000

Nombre et type de source	96 LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	70 W / 65.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 289 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,99

Poids net	2.7 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Microwave
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).
Câblage	Précâblage H05RN-F 4G1mm ² 0,20 m + connecteur IP68.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie). Connecteur IP68 précâblé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	