

Bloc fusible, Basse tension, 600 A, AC 600 V, 200 kA, J, 2P, UL, Modulaire, couteau



Powering Business Worldwide™

Référence 600 amp class J fuse holder 600V -2 pole
N° de catalogue JM60600-2CR

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Bloc-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	600
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Classe d'emploi			J
Description			Modulaire couteau
Pouvoir de coupure		kA	200
Nombre de pôles			2P
Utilisable pour taille			Fusibles LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ
Norme/Agrément			UL
Matière			Corps thermoplastique
Normes/Réglementations			Contacteur le constructeur
Équipements complémentaires optionnels			IP20 finger-safe cover

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Socle de fusible NH (EC000067)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Socle de fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
taille			autre
nombre de pôles			2
courant nominal assigné		A	600
finition du cavalier			non
mécanisme de pivotement			non