

Fiche produit

Caractéristiques

51108823M0

1 FUSIBLE CF INT / EXT 24 KV 63 A



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit | Fusarc CF |
| Labels qualité | ISO 14001 ISO 9001 |
| Normes | CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402 |
| Type de produit ou équipement | Fusible |
| Technologie de protection | Limiteur de courant Limiteur thermique |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--|
| Courant nominal (In) | 63 A |
| Tension assignée (Ur) | 24 kV |
| Tension assignée de service (Us) | 10...24 kV |
| Courant de décharge maximal | 31,5 kA |
| Courant de freinage | 247 A |
| Résistance moyenne | 22,6 mOhm à 20 °C +/- 10 % |
| Puissance dissipée en W | 177 W |
| Type d'installation | Intérieur/extérieur |
| Matière | Porcelaine |
| Destination du produit | Moteur Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension |
| Conditions d'utilisation | Cellule En plein air Chambre à fusibles |
| Longueur | 292 mm |
| Poids du produit | 5 kg |
| Diamètre | 86 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 36,3 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 5,0 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|