

# Fiche produit

## Caractéristiques

# EVCP120D5IP00

## AccuSine PVF+ - filtre actif - 120A - 380..480Vca - armoire IP00



### Principales

Gamme de produits	AccuSine
Nom du produit	AccuSine PVF+
Fonction produit	Contrôleur Electronique

### Complémentaires

Network type	3P
Network configuration	3 ou 4 fils
Tension du réseau	380...480 V CA
Fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 % #N/A
Tension maximale admissible	1.1 x Un
RMS output current rating	120 A
Puissance réactive nominale	100 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Mode opératoire	Correction du facteur de puissance Support volt-var Equilibrage du réseau principal
Installation location	Intérieur
Installation du coffret	Mural
Type de protection	Sans protection
Heat dissipation	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité électromagnétique	Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité	Avant
Emplacement du raccordement	Bas

### Environnement

Enclosure degree of protection	IP00
Caractéristique d'environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m 1 % par 100m
Température de fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité relative	0...95 %
PCBA protection	Double vernissage

Normes	CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 508 EN 61000-6-4 UL 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN 60439-1
Certifications du produit	CULus DNV-GL CE ABS RCM
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Poids du produit	110 kg
Hauteur	1400 mm
Largeur	421 mm
Profondeur	384 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	167,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,705 m
Largeur de l'emballage 1	0,737 m
Longueur de l'emballage 1	1,733 m

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------