

LBB4417/00 Connecteur de câble réseau

www.boschsecurity.com



- ▶ Connecteur robuste pour câble réseau hybride
- ▶ Connecteur POF duplex avec un espacement FO-7
- ▶ Connecteur électrique haute puissance duplex
- ▶ Mécanisme de verrouillage rapide connecteur
- ▶ Cache-poussière inclus

Ce jeu contient 20 connecteurs pouvant être utilisés avec le câble réseau LBB4416/00 pour créer jusqu'à 10 câbles personnalisés. Le montage nécessite les outils du kit de montage connecteur/câble LBB4418/00.

Certifications et homologations

Sécurité	conforme aux normes IEC 60065/ EN 60065	
Immunité	conforme aux normes EN 55103-2/ EN 50130-4/EN 50121-4	
Émissions	conformes aux normes EN 55103-1/ FCC-47, section 15B	
Urgence	conforme aux normes EN 60849/ EN 54-16/ISO 7240-16	
Maritime	conforme à la norme IEC 60945	
Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	DECL_EC_Accessories
	GL	

Composants

Quantité	Éléments inclus
20	Connecteur de câble réseau

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-40 °C à +65 °C
Humidité	de 15 % à 90 %
Pression atmosphérique	600 à 1 100 hPa

Informations de commande

LBB4417/00 Connecteur de câble réseau

Connecteurs réseau Praesideo, à utiliser avec le câble réseau LBB4416/00 pour obtenir 10 câbles de longueurs personnalisées (jeu de 20 pièces).
Numéro de commande **LBB4417/00**

Accessoires

LBB4416/00 Câble réseau, 100m

Câbles réseau hybrides Praesideo, 100 m sans connecteurs permettant de personnaliser la longueur des câbles, à utiliser avec les connecteurs réseau LBB4417/00.

Numéro de commande **LBB4416/00**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com