

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VW3M5103R30

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x4mm<sup>2</sup> - 3m



### Principales

Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BSH, 2 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 4 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Longueur de câble	3 m
Composition du câble	4 x 4 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>

### Complémentaires

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - M40 industrielle pour côté servo moteur
Poids du produit	1,33 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,420 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm
Largeur de l'emballage 1	4,000 dm
Longueur de l'emballage 1	3,000 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---