

## Porte-repère - STP 5-2 - 0800967

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Porte-repère double, s'encliquette dans le bloc de jonction à ressort à deux étages STTB 2,5, STTB 4, , PTTB 2,5, PTTB 4, repérage avec UC-TM 5, ZB 5 ou UC-TMF 5, ZBF 5

### Propriétés produit

- ✓ Les surfaces de repérages des bloc de jonction à plusieurs niveaux câblés sont augmentées par les porte-repères.
- ✓ Selon les modèles, les porte-repères sont enfichés sur la partie supérieure des bloc de jonction.

### Données commerciales

Unité de conditionnement	100 STK
Quantité minimum de commande	100 STK
GTIN	
GTIN	4017918138776
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	24,9 mm
Largeur (a)	5 mm
Hauteur	28,6 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

#### Généralités

Coloris	gris
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

## Porte-repère - STP 5-2 - 0800967

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Matériau	PA
Type de montage repérage	Enfichage

#### Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
-------------------------------------	----