



# BALIZ 3 LED 2,8W 4200K gris

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement non fournie.

Code : **50268**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps métal gris
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	36 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2.76 W / 4.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,46
<b>Température de couleur</b>	4200 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	115 °
<b>Flux lumineux total</b>	170 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	18 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	358 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Balisage
<b>Recommandations d'installation</b>	Livré sans boîte d'encastrement. Boîte spécifique à commander séparément : voir code 50270.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50270	Boite d'encastrement BALIZ 3	