

AIR EXCELLENT

Adaptateur AE55SC/AE48C

Les avantages

- Permet de passer d'un système circulaire AE48C (DN90/75 mm) à un système semi-circulaire AE55SC (60 x 132 mm)
- S'installe dans les murs ou dans les plafonds
- Traitement aux ions d'argent : propriétés antistatiques et antibactériennes
- Composants du système Air Excellent certifié TÜV SÜD



Adaptateur AE55SC/AE48C

Il permet de passer d'un système circulaire à un système semi-circulaire si la configuration de l'installation le nécessite : cloisons étroites, faux plafonds, volumes restreints, obstacles etc. En fonction de la configuration l'adaptateur s'accompagne d'un coude vertical, d'un coude horizontal ou d'un connecteur flexible à flexible AE55SC.



AIR EXCELLENT

Adaptateur AE55SC/AE48C

AE55SC → AE48C		AE48C → AE55SC		
Zeta [-]	1,6		0,5	
Nombre de conduits	1		1	
Qv [m³/h]	v [m/s]	Δp [Pa]	v [m/s]	Δp [Pa]
0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,3	0,1	0,3	0,0
10	0,5	0,2	0,6	0,0
15	0,8	0,6	0,9	0,0
20	1,0	0,6	1,3	0,0
25	1,3	0,9	1,6	0,0
30	1,5	1,3	1,9	0,1
35	1,8	1,7	2,2	0,1
40	2,1	2,3	2,5	0,2
45	2,3	2,9	2,8	0,3
50	2,6	3,6	3,1	0,3
55	2,8	4,2	3,5	0,4
60	3,1	5,1	3,8	0,4
65	3,3	6,0	4,1	0,5
70	3,6	7,0	4,4	0,5
75	3,8	8,1	4,7	0,6
80	4,1	9,1	5,0	0,7
85	4,4	10,3	-	-
90	4,6	11,6	-	-
95	4,9	12,9	-	-
100	5,1	14,2	-	-

