

52003990	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SKINDICHT® ME</b>	


Bei der SKINDICHT® ME handelt es sich um einen Erweiterungsring, der verwendet wird, wenn Gewindebohrungen zu klein sind.



### Technische Merkmale:

Material	Messing, vernickelt
Außengewinde	PG7 bis PG42 nach DIN 40430
Innengewinde	PG9 bis PG48 nach DIN 40430
Temperaturbereich	-60°C bis +200°C

### Norm-Referenzen:



Außen- gewinde PG1	Innen- gewinde PG2	Durchmesser Ø A mm	Länge C mm	Gewinde Länge D mm	Gewinde Länge E mm	Durchmesser Ø F mm	Artikel Nr.
PG 7	PG 9	17	15	5	7	10	52003990
PG 9	PG 11	20	16,5	6	7	12,5	52004000
PG 9	PG 13,5	22	17,5	6	7,5	12,5	52004010
PG 11	PG 13,5	22	17,5	6	7,5	15	52004020
PG 11	PG 16	24	18,5	6	7,5	15	52004030
PG 11	PG 21	30	20,5	6	8,5	15	52004040
PG 13,5	PG 16	24	19	6,5	7,5	17	52004050
PG 13,5	PG 21	30	21	6,5	8,5	17	52004060
PG 16	PG 21	30	21	6,5	8,5	18,5	52004070
PG 16	PG 29	39	22,5	6,5	9	18,5	52004080
PG 21	PG 29	39	23	7	9	24	52004090
PG 29	PG 36	50	27,5	8	15,5	32	52004100
PG 36	PG 42	57	31	9	15	42	52004110
PG 42	PG 48	64	33	10	17	48	52004120

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52003990DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------