

PROJECTEUR

TF085-PROJECTEUR 100W-IP65-3000K-120°

BL101006502

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium. Alimentation de marque Sosen. Répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses



Domaines d'application

- Illumination Ext
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	100
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0,95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 18/10/2023

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	12500lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	44 x 300 x 210
Poids (kg)	3.76
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné



FICHE ACTUALISÉE LE 18/10/2023



Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
-----------------------	------

Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	Fil à connecter
-------------------	-----------------

Produits liés	<ul style="list-style-type: none">TR08006501 - CONNECTEUR IP65
---------------	--

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 18/10/2023

