

Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

TLFX DS - 2:1 ferroviaire, retardateur de flammes, en échelle

La TLFX DS est une gaine thermorétractable 2:1 prédécoupée, sans halogène, idéale pour le domaine ferroviaire. Son format pratique en échelle permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. L'utilisateur peut facilement sélectionner et détacher le manchon à utiliser. Les propriétés du matériau utilisé confèrent à cette gaine une bonne tenue au feu avec de faibles degrés d'émissions de fumées, de densité et d'émanations toxiques. En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encreurs HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité. Ces manchons sont aussi imprimables avec une imprimante laser.

Principales caractéristiques

- Ratio de rétreint: 2:1
- Sans Halogène
- Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)
- Pour des diamètres de cables allant de 1,2 mm à 38 mm
- Disponible en jaune et en blanc
- Très faible dégagement de fumée, faible émanation toxique, faible densité de fumée
- Valeur d'indice d'oxygène élevée (35,4 %)
- Conforme à la norme EN45545-2 (HL3 R22/R23/R24)
- Livré dans une boîte de rangement



Marqueurs agréés pour le manchon thermorétractable TLFX DS.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +105 °C
Temp. min. de rétreint	+100 °C
Rapport de rétreint	2:1
Type(s) de ruban(s) recommandé(s)	TTDTHOUT
Imprimante Transfert Thermique	TT431, TT4030, TrakMark DS
Conformité EN 45545-2	R22 HL3, R23 HL3


HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



Guide de sélection par tailles page 448.



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,52	10 000 pcs	Blanc (WH)	553-60020
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,52	10 000 pcs	Jaune (YE)	553-60029
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,52	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-60000
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,52	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-60010
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,64	10 000 pcs	Blanc (WH)	553-60021
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,64	10 000 pcs	Jaune (YE)	553-60030
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,64	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-60001
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,64	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-60011
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,64	10 000 pcs	Blanc (WH)	553-60022
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,64	10 000 pcs	Jaune (YE)	553-60031
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,64	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-60002
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,64	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-60012

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

EN 45545-2

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.



Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

TLFX DS - 2:1 ferroviaire, retardateur de flammes, en échelle



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,73	6 000 pcs	Blanc (WH)	553-60023
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,73	6 000 pcs	Jaune (YE)	553-60032
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,73	3 000 pcs	Blanc (WH)	553-60003
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,73	3 000 pcs	Jaune (YE)	553-60013
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,70	5 000 pcs	Blanc (WH)	553-60024
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,70	5 000 pcs	Jaune (YE)	553-60033
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,70	2 500 pcs	Blanc (WH)	553-60004
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,70	2 500 pcs	Jaune (YE)	553-60014
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,70	3 000 pcs	Blanc (WH)	553-60025
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,70	3 000 pcs	Jaune (YE)	553-60034
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,70	1 500 pcs	Blanc (WH)	553-60005
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,70	1 500 pcs	Jaune (YE)	553-60015
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,78	3 000 pcs	Blanc (WH)	553-60026
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,78	3 000 pcs	Jaune (YE)	553-60035
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,78	1 500 pcs	Blanc (WH)	553-60006
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,78	1 500 pcs	Jaune (YE)	553-60016
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,93	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-60027
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,93	2 000 pcs	Jaune (YE)	553-60036
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,93	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-60007
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,93	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-60017
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,98	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-60028
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,98	1 000 pcs	Jaune (YE)	553-60037
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,98	500 pcs	Blanc (WH)	553-60008
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,98	500 pcs	Jaune (YE)	553-60018

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

EN 45545-2

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.