

BORNES DE CONNEXION ISOLANTES HPS

FONCTION :	Borne de Connexion à pattes isolantes HPS - à vis
MATIERE :	Polyamide
MATIERE BORNE ET VIS :	Laiton nickelé Ms58
TENUE EN TENSION :	500 Volts (modèles 6 mm ² à 35 mm ²) 1000 Volts (modèles 50 mm ² à 150 mm ²)
TEMPERATURE ASSIGNEE :	-5°C +100°C
NORME :	6 UL 94V2



REFERENCE	DESIGNATION	COULEUR	Modèle	Tête de Vis		Conditionnement
				Fendue	Creux	
440 06 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	6 mm ²	X		12
440 10 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	10 mm ²	X		12
440 16 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	16 mm ²	X		12
440 25 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	25 mm ²	X		12
440 50 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	50 mm ²		6 pans	1
440 70 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	70 mm ²		6 pans	1
440 95 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	95 mm ²		6 pans	1
441 20 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	120 mm ²		6 pans	1
441 50 0	Bornes à pattes isolantes HPS	Blanc	150 mm ²		6 pans	1