



## 118218B1

### Plaque étanche et antivandale

#### Plaque téléphonique inox

- Plaque d'appel à touche utilisant le réseau téléphonique public ou privé.
- Conforme à la loi accessibilité des personnes handicapées. 3 voyants + synthèse vocale.
- Nécessite une ligne analogique
- Façade en inox 316L brossé 1,5 mm d'épaisseur.
- Touche d'appel métallique. Montage encastré.
- Ouverture/Fermeture par outil spécial fourni Torx antivandale N°10.
- Porte-étiquette en polycarbonate.
- Capacité : 2 N° de 1 à 18 chiffres maxi par touche d'appel.
- Mode jour/nuit : activation/désactivation à distance par appel ou le contact d'une horloge.
- Mode renvoi automatique : appel du 2ème N° si occupation ou non réponse du 1er.
- Nombre de sonneries réglable.
- Programmation à distance via la ligne téléphonique par téléphone multifréquence.
- Accès à la programmation protégé par mot de passe.
- Nécessite une alimentation 12 Vcc à 30 Vcc. Consommation 300 mA en 12 Vcc.
- Connexion pour bouton de sortie.
- 2 relais NO/NF 5 A maxi. temporisé (1 à 99 s) commandé par le poste appelé.
- Dimensions façade (H x L x P) : 225 x 145 x 1,5 mm.
- Dimensions encastrément (H x L x P) : 210 x 130 x 32 mm.

### Accessoires

- Cadre de mise en saillie réf. : 118223B

### Domaine d'utilisation

- Installation de contrôle d'accès dans le domaine tertiaire et industriel.
- Utilise une ligne France Télécom ou une entrée PS d'un PABX.

### Domaine d'activité

Interphonie

### Patrimoine

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Tertiaire

**Caractéristiques**

**Poids : 0,4kg**

---

**Nombre de touches : 1**

---

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING