

Fiche produit

Caractéristiques

VRKP6S0RWF02000

Delta 3 robot, P6, 4 axis, 10 kg permissible load, 0-1600 mm working envelop

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme de produit | Lexium P, T |
| Type de produit ou équipement | Delta 3 robot |
| Nom de l'appareil | P6 |
| Conception | Plat |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Nombre d'axes | 4 |
| Position de montage | Rotation à 360° |
| Course d'actionnement | 0...1600 Mm diamètre 0...550 mm vertical |
| Précision de répétition | 0,1 mm |
| Charge permanente admissible | 10 kg |
| Vitesse d'attaque maximale | 10 m/s |
| Accélération maximale | 80 M/S ² à 1 kg 60 m/s ² à 1,5 kg |
| Poids du produit | 80 kg |
| Compatibilité de gamme | Lexium SH3 moteur |

Environnement

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Caractéristique d'environnement | Environnement normal |
|---------------------------------|----------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 92,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 120,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 120,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 130,0 kg |