


## Données techniques

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Tension nominale              | 230V AC             |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC      |
| Classe                        | 2                   |
| IP                            | 65                  |
| IK                            | 10                  |
| Diffuseur                     | Polycarbonate blanc |
| Paralume                      | -                   |
| Source                        | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white   |
| Flux total sortant            | 980 lm              |
| Consommation totale           | 14 W                |
| Classe énergétique            | F (Source LED)      |
| Efficacité lumineuse          | 70                  |
| IRC                           | 75                  |
| SDCM                          | -                   |



|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| Espacement conseillé | - m |  |
| (PMR Emoy - 20 lux)  |     |   |
| Hauteur de placement | - m |   |
| Largeur du placement | - m |   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Optique                          | -         |
| Dimmable                         | Non       |
| Ta                               | -         |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C |
| UGR                              | -         |
| ULR                              | -         |
| Groupe de risque photobiologique | Non       |
| Fixation                         | Oui       |
| Détection                        | Non       |
| Avec prise IP55                  | Non       |

[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Matières | aluminium                   |
| Couleur  | Orangé pur - 014 - RAL 2004 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.377 L.99 P.110  |
| Poids net            | 1.780 Kg          |
| Poids brut           | 1.950 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.400 L.170 P.100 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |