



Code produit
FFR03276

Référence EAN
3276 8424299032764

La description.

La description

Platine conçue pour loger le dispositif vigik sur la façade.

Installées au niveau des accès de l'immeuble, ces platines permettent de communiquer avec les différents logements, d'ouvrir les portes, d'appeler le concierge, etc.

Elles intègrent une caméra COULEUR avec éclairage intégré et un système de réglage Pan&Tilt pour diriger l'objectif de la caméra.

Le module OneToOne présente, à l'aide de 4 pictogrammes à DEL, le statut dans lequel se trouve la platine.

Ces pictogrammes ont la signification suivante :

- Appel
- Communication
- Ouverture de la porte
- Canal occupé

REMARQUE : l'icône « Canal occupé » n'est proposé que par le système VDS.

Possibilité de connexion dans les différents systèmes FERMAX.
Couleur aluminium.
Clavier de numérotation..
Affichage LCD rétroéclairé de deux lignes de 16 caractères chacune.

Détails techniques supplémentaires

Volume réglable dans les deux sens
Température de fonctionnement : de -25 à 70 °C

IP65 IK09

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
4.1457254	49,6x16,4x8,2	VDS

Manuels

- 97486g_Man_Prog_Placas_Direct-Dig_VDS-BUS2-DUOX_V09_14.pdf
- 97516b_M_Inst_Placas_NCity-NMarine_Direct-Digital_VDS_V07_14.pdf
- 97587c_Placa_Marine_DDA_BUS2-MDS-VDS-DUOX_V01_15.pdf
- 97737_Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf

Déclaration de conformité

- DOCCFR03276FR.pdf