

ATP-DIKD 1,5 - Séparateur



1413285

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413285>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Séparateur, profondeur: 60 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 83 mm, coloris: gris



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1413285 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1Z1X |
| Product key | BE1Z1X |
| Page catalogue | Page 481 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918021245 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,739 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6,64 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------|
| Type de produit | Séparateur |
|-----------------|------------|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Largeur | 2 mm |
| Hauteur | 83 mm |
| Profondeur | 60 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Coloris | gris |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

ATP-DIKD 1,5 - Séparateur

1413285

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413285>



Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

ATP-DIKD 1,5 - Séparateur

1413285

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413285>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr