





DALLE BKL CCT 40W/3-3500- 4000K

Code : **51482**



Caractéristiques techniques

Utilisation

intérieure

Facteur de puissance

0,96

IP	IP20	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 3500K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	90 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	4000 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps Polystyrène (PS) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	12000
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W	Poids net	1537 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0103	Kit de sécurité	
50812	CADRE DALLE BKL 600X600	