

PRODUCT-DETAILS

101111K

INDULUX ET 60LP A INOX 316L



Informations générales

Extension du type de produit	101111K
Code de produit	7TCA091720R0198
EAN	5415022483499
Description courte	INDULUX ET 60LP A INOX 316L
Description longue	INDULUX ETANCHE 60LP A INOX 316L - BAES Evacuation 3 heures - Autotestable SATI

Technique

Application	Industriel
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	3.6 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	6
Nombre de lampes	3
Nombre de têtes de luminaire	0

	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	200 lm Standby Mode 200 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Acier inoxydable
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	96 g
Nombre de batteries	2

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP68
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	114 mm
Produit Hauteur Net	114 mm
Produit Longueur Net	398 mm
Poids net	3.51918 lb 1.596 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	1.880 kg
UPC	075114379090

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat NF	9AKK107046A5258
---------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107680A0239
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A8888
Data Sheet, Technical Information (Part 2)	9AKK107492A9935

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Safety Information

Emergency Luminaire Mode	Maintained
--------------------------	------------

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

