



TORI 350mm LED 5,5W 4000K blanc

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50630**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	140 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	400 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	80 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	150 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Avec interrupteur.