


**Conduit flexible souple****11091933****Conduit ALGAINE aluminium insonorisé M0-M1 D150 - 10M**

L'ALGAINE Alu Insonorisée permet de raccorder un piquage et une bouche avec atténuation phonique sur tous les réseaux tertiaires.



Algaine Alu insonorisée

**PLUS PRODUIT**

- conduit flexible avec isolation phonique intégrée,
- conduit compacté pour le transport et le stockage,
- classement au feu M0 pour la gaine intérieure.

**Description produit**

L'ALGAINE Alu Insonorisée est un conduit flexible souple composée de deux parois en aluminium et d'un isolant de laine de verre de 25mm d'épaisseur. Il permet de raccorder un piquage et une bouche avec atténuation phonique sur tous les réseaux tertiaires.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- le raccordement sur le piquage ou la virole du plenum se fait par simple emboîtement,
- repousser la laine de verre entre la gaine intérieure et extérieure de quelques centimètres et plaquer les deux gaines grâce à de la bande Alu RAA. La gaine intérieure étant perforée, l'étanchéité sera obtenue par la gaine extérieure. Une attention particulière sera donc apportée au raccordement des 2 gaines entre elles,
- fixer ensuite l'ensemble gaine intérieure/extérieure sur le piquage grâce à un collier de serrage type collier polyvalent ou CSF placé sur la bande Alu,
- le raccordement de 2 longueurs se fait par un RM (raccord mâle),
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénérations sonores, limiter au maximum les coudes.

**Argumentaire référence**

Application :

- Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires
- Température d'utilisation : -30°C à +250°C

Description :

- Gaine intérieure en algaine alu perforée ; isolant phonique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 150 mm
- Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m
- Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm
- Gaine intérieure classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002

## Conduit flexible souple

11091933

Conduit ALGAINE aluminium insonorisé M0-M1 D150 - 10M

## Caractéristiques principales

- matériau :
  - intérieur : ALGAINE Alu perforée,
  - extérieur : enveloppe aluminium armée,
  - isolant phonique : laine de verre 25 mm.
- conditionnement : 10 m compactés en 1,25m,
- rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm,
- températures d'utilisation : - 30°C à + 250°C,
- classement au feu MO pour la gaine intérieure.

## Accessoires

| Désignations                               | Références |
|--------------------------------------------|------------|
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-215 mm | 11090024   |
| Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-540 mm | 11090026   |
| Bande à trous 17 mm, rouleau 25 m          | 11090049   |
| RAP, rouleau de 33 m                       | 11091009   |
| RAA larg. 50 mm, rouleau de 50 m           | 11091013   |

## Données générales

| Références | Section de passage d'air libre (m²) | Température maximum d'utilisation (°C) | Matière de l'isolant |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 11091933   | 0.07                                | 250                                    | -                    |

## Données dimensionnelles

| Références | L (mm) | Ø (mm) | Rayon de cintrage | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|-------------------|------------|
| 11091933   | 10000  | 150    | 0,6 D             | 1,868      |