


22260261	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C3-M12MS-(L*)PUR-M12FA-2L	

Beschreibung

Sensor/Aktor-Kabel, 3-pol., PUR schwarz, gerader Stecker M12 auf gewinkelte Buchse M12, 2 LEDs.



Produktvarianten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge (L*) [m]
22260261	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L	0,3
22260262	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L	0,6
22260263	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L	1,0
22260670	AB-C3-M12MS-1,5PUR-M12FA-2L	1,5
22260264	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L	2,0
22260667	AB-C3-M12MS-5,0PUR-M12FA-2L	5,0

Dieses Datenblatt ist auch für abweichende Längen gültig. Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

M12 Steckverbinder

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A
Schutzart	IP65/IP67/IP68
Polzahl	3
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +90 °C
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstrom	4 A
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Steckzyklen	100

Material

Material, Kontaktträger	TPU GF
Kontaktträger, Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material, Kontakte	CuSn
Oberfläche, Kontakte	Ni/Au
Material, Griffkörper	TPU
Material, Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material, Dichtung	NBR

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260261DE Version: 05	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260261	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C3-M12MS-(L*)PUR-M12FA-2L	

Leitung

Signalleitung, Aufbau	42 x 0,10 mm
Signalleitung, AWG	22
Leiter, Material	blanke Cu-Litze
Leiter, Querschnitt	0,34 mm ²
Anzahl Adern	3
Aderkennzeichnung	braun (1), blau (3), schwarz (4)
Aderisolation, Außendurchmesser	1,27 mm
Aderisolation, Material	PP
Außenmantel	PUR
Außenmantel, Farbe	schwarzgrau, ähnlich RAL 7021
Leitungsdurchmesser	4,4 mm
Umgebungstemperatur, fest verlegt	-40 °C bis +80 °C
Umgebungstemperatur, flexibel	-25 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius, fest verlegt	5 x Leitungsdurchmesser
Mindestbiegeradius, flexibel	10 x Leitungsdurchmesser
Verfahrweg	10 m
Verfahrgeschwindigkeit	3 m/s
Anzahl Biegezyklen	4.000.000
Nennspannung	≤ 300 V
Prüfspannung	≥ 3000 V
Flammwidrigkeit	flammwidrig nach UL 758/1581 (horizontal) UL 758/1581 FT2
Halogenfreiheit	halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1 hydrolyse- und mikrobienbeständig gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
Sonstige Beständigkeiten	beständig gegen Salzwasser bedingt UV beständig nach DIN EN ISO 4892-2-A adhäsionsarm abriebfest

Normen/Zulassungen


Produktnorm, M12 Steckverbinder	IEC 61076-2-101
UL gelistet, E-File	E249137

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260261DE Version: 05	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------


22260261	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C3-M12MS-(L*)PUR-M12FA-2L	

Technische Zeichnungen


Maßzeichnung, M12 Stecker




Maßzeichnung, M12 Buchse



Polabbildung




Leitung




Aderkennzeichnung: braun (1), blau (3), schwarz (4)

Polabbildung



Schaltplan



Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB2226026 1DE Version: 05	Seite 3 von 3
--	--	---------------