



PIREQ

encastré de plafond intérieur, carré, blanc mat, GU10/-QPAR51, 50W max

La version 230V carrée de notre gamme d'encastres PI-REQ QPAR51 est disponible dans les coloris noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. L'encasté PIREQ QPAR51 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	199991
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	30 °
Plage de rotation horizontale	360 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Longueur	9 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.191 kg
Poids brut	0.229 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	7.8 cm

Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°