

FICHE PRODUIT

LS AY -PM06/E/18X18/12/2

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED | Rubans LED protégés IP66 haute performance avec 1000 lm/m pour les exigences élevées



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Solide profilé en aluminium
- Installation rapide et simple

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	2000 mm
Largeur	18,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	18.0 mm
Hauteur	18,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	18.0 mm
Poids du produit	300,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+45 °C
Plage de température au point Tc	-15...+45 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Peut-être combiné avec les rubans SUPERIOR non protégés / Non compatible avec les rubans SUPERIOR protégés / Peut être combiné avec les rubans PERFORMANCE non protégés / Peut être combiné avec les rubans LED PERFORMANCE PROTÉGÉS, y compris les embouts et à l'exclusion des connecteurs / Peut être combiné avec les rubans VALUE non protégés / Peut être combiné avec les rubans VALUE protégés
--	--

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075401808	BAG 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	301.00 g	0.53 dm ³
4058075401815	Lot 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	1506.00 g	2.64 dm ³
4058075401822	Carton de regroupement 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	8232.00 g	34.78 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.