

PRODUCT-DETAILS

490702

LSC BRIO+ ET 48..230/60L



### Informations générales

Extension du type de produit	490702
Code de produit	7TCA091750R0005
EAN	5415022017953
Description courte	LSC BRIO+ ET 48..230/60L
Description longue	Lumin.evac. etanche conventionnel - 100 pour cent LED - 48 a 230V - NF AEAS - Conso : 1,1W - 45lm - IP 65 IK 10 - Duree de vie des LED 10 ans - 960DegresC - Dim. mm (Lxlxh) : 210x122x41.6+ 2 etiquettes regl. modulables Et clippables-

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9431
---	-----------------

### Technique

Application	Architectural
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	48 ... 230 V
Type de tension	AC/DC
	1.1 W

Alimentation	Source (source centrale)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 45 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK106930A9431
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	37 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	41.6 mm
Poids net	1.04076 lb 472 g
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	225 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg
UPC	783786042609

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9331

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	9AKK106930A9393
-------------------------	-----------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9364
---	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

