

Fiche produit

Caractéristiques

MP2000

Moteur multi-signal 24V VP228E/VP229E

Principales

| | |
|---------------------------------|---|
| Gamme de produits d'actionneurs | SmartX Actuator |
| Type de produit ou équipement | Actionneur |
| Type d'actionneur | Électrique |
| Série de produits d'actionneurs | MP2000 |
| Modèle d'actionneur | MP2000 |
| Destination du produit | Vannes de régulation indépendantes de la pression |
| Puissance consommée en VA | 9 VA CA |
| Retour perte de puissance | Retour sans ressort |
| Signal de commande | Proportionnel/modulant |
| Raccordement du conduit | Trous de connecteur de conduit |
| Région cible | Europe Asie Pacifique Australie |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Commande | Linéaire |
| Type de commande | Remise à zéro automatique |
| Fonction interrupteur | 2 SPDT |
| Tension d'alimentation nominale | 24 V CA |
| Plage d'entrée analogique | 0...10 V CC |
| Signal de retour | 0...10 V CC 2...10 V CC |
| Longueur de course | 40 mm |
| Étalonnage automatique de la course | Vrai |
| Classe d'isolation électrique | Classe III |
| Force N | 2000 N |
| Force lbf | 450 lbf |
| Indicateur de position | Indicateur de course sur support |
| Caractéristiques supplémentaires | Indicateur d'état LED |
| Fils et connexions | Bornier |
| Temps de course | 8 s |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Degré de protection IP | IP54 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 37,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 3,8 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|