

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCP0766L5

## OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 3 broches - 5m



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel




### Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M8, 3 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	2 DELs PNP
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,12 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP69K IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

---

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

---

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---