

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYHSMX

## Spacial SFX - charnières - pour cellule inox

### SFX - lot de 3



#### Principales

Gamme	Spacial
Type de produit ou équipement	Charnière
Anwendung	Polyvalent
Emplacement de montage	Sur armoire
Compatibilité de gamme	Spacial Enveloppes SMX, SFX et SDX
Composition de l'appareil	3 charnière
Quantité du lot	Lot de 1

#### Complémentaires

Matière	Acier inoxydable 304L
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur le corps du coffret emplacement
Cône d'éclaircement	120 °
Poids du produit	0,524 kg

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,550 kg
Hauteur de l'emballage 1	150,000 mm
Largeur de l'emballage 1	100,000 mm
Longueur de l'emballage 1	30,000 mm

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.