

LES ORGANES de sécurités



Feu B LTA

Clignotant alimenté en 24 V



Descriptif :

- Avec antenne incorporée.
- Câble d'antenne de 4 m.
- Uniquement pour les récepteurs fonctionnant avec une fréquence de 433,92 Mhz.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	CR	Stk
Feu clignotant 24V seul avec antenne	B LTA 24V	360035	6	●
Feu clignotant 230V seul avec antenne	B LTA 230	36045	6	●
Accessoires complémentaires				
Support équerre pour feu B LTA	P123025	360027	6	●
Protection métallique pour BLTA	Protection Feu	360237	6	●

Barre palpeuse mécanique à câble et Palpeur d'amortissement



Barre palpeuse

Descriptif :

- P111053 - CM2000 longueur 2 m.
- P111054 - CM3000 longueur 3 m.

Désignation	Réf Four.	Réf. IS	CR	Stk
Barre palpeuse mécanique 2Mètres	BM200	36049	6	●
Barre palpeuse mécanique 3Mètres	P111054	360241	6	●
Palpeur d'amortissement	CSP20	360147	6	●

Barre palpeuse mécanique

2 Mètres de longueur.



Désignation	Réf Four.	Réf. IS	CR	Stk	€HT
Barre palpeuse mécanique noir 2M	171001	102029	6	●	112,27