

APPLIQUE EXTERIEURE

# BIM APP 10W-3000K-U&D-IP65-GRIS ANTHARCITE

BL05102002

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

Applique murale intérieur ou extérieur, éclairage vers le haut et le bas (2x5W). Angle de diffusion lumineuse réglable grâce à des volets. Idéal pour mettre une ambiance à la fois moderne et conviviale.



## Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Chambre
- Couloir
- Hall & Accueil
- Eclairage Extérieur



## Données électriques

Puissance totale (W)	10
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	430lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	96 x 120 x 100
Poids (kg)	0.58
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	20° X 90°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec outil spécifique (clé allen) et vis + chevilles de fixation
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL05102001 - BIM APP 10W-3K-U&amp;D-IP65-BL</li></ul>