



Oléron' R - 2000 W



Oléron 2 - 1000 W

OLÉRON' R / OLÉRON 2



**SÈCHE-SERVIETTES
À TECHNOLOGIE
FLUIDE AVEC SOUFFLERIE
POUR L'OLÉRON' R**




**CHAUFFAGE DÉCLINÉ
EN 3 MODÈLES
(OLÉRON' R / OLÉRON 2
/ OLÉRON 2 ÉTROIT)
FONCTIONS INTELLIGENTES**




**FONCTIONS
INTELLIGENTES**

Oléron' R



- ◆ Boîtier de commande multiposition. Il peut être fixé au mur ou directement sur l'appareil
- ◆ Programmation intégrée
- ◆ détection de fenêtre ouverte
- ◆ Affichage digital rétroéclairé
- ◆ Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive EcoDesign obligatoire



Oléron 2 & Oléron ETROIT

- ◆ Boîtier de commande intégré
- ◆ Programmation intégrée
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Affichage digital rétroéclairé
- ◆ Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive EcoDesign obligatoire



Eléments de confort



Oléron' R

- ◆ Sèche-serviettes à technologie fluide caloporteur
- ◆ Bloc soufflerie en bas du radiateur

Eléments de confort



Oléron 2 & Oléron ÉTROIT


- ◆ Sèche-serviettes à technologie fluide caloporteur

Installation




- ◆ Pattes de fixation en métal avec gabarit de pose
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote


Oléron' R



Oléron 2 ÉTROIT




Oléron 2




	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
--	---------------	-----------------	------------	------------

OLÉRON 2



500	500 x 944 x 130	10,5	00K2321TRDR
750	500 x 1322 x 130	14,5	00K2322TRDR
1000	600 x 1658 x 130	20,3	00K2343TRDR

OLÉRON 2 ÉTROIT



300	400 x 944 x 130	9,1	00K2300TRDR
500	400 x 1322 x 130	12,5	00K2301TRDR

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Normes et Certifications




Classe II
IP44 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans

OLÉRON' R



1500	500 x 1004 x 130	12,9	00K2335STRD
1750	500 x 1382 x 130	16,8	00K2336STRD
2000	600 x 1718 x 130	22,6	00K2357STRD

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Normes et Certifications



Classe II
IP44 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans