

Colliers de câblage

Standard

Colliers de câblage, version standard, pour un regroupement rapide et sûr.



Description du produit

| | |
|------------------|--|
| Nom de l'article | KS 2.5/135 |
| Numéro d'article | 146454 |
| Notes | Dans des conditions standards 9,81 N correspond à 1 kg |

Caractéristiques

Arêtes lisses et arrondies permettant un maniement facile et un montage sûr

Introduction et serrage facilités grâce à la denture intérieure et une finition arrondie

Résistant aux terres alcalines

Résistant aux moisissures et aux huiles

Stabilisé contre les rayons UV

Résistant aux acides et aux bases diluées

Sans halogènes

Difficilement inflammable

Sans silicone

Application

Toronner

Fixer

Données techniques

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Nom de l'article | KS 2.5/135 |
| Numéro d'article | 146454 |
| Norme | EN 62275 |
| Matériaux | Polyamide 6.6 |
| Holding force min | 88 N |
| Bundle diameter max | 35 mm |
| Longueur L | 135 mm |
| Largeur B | 2.5 mm |
| Couleurs | couleur naturelle |
| Flammability rating | UL 94 V2 |
| Mounting temperature min | -5 °C |
| Mounting temperature max | 40 °C |
| Operation temperature min | -40 °C |
| Operation temperature max | 85 °C |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article | KS 2.5/135 |
| Numéro d'article | 146454 |
| Volume de livraison | 100 Colliers de câblage |
| Conservation textes supplémentaires | A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement |
| Température de stockage max | 23 °C |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311016825 |

Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Sachet | Carton |
|-----------------------------|--------|--------|
| Quantité de base | 100 | 25000 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 180 | 600 |
| Largeur (mm) | 80 | 400 |
| Hauteur (mm) | 15 | 310 |
| Poids net (kg) | 0.1 | 25 |
| Poids brut (kg) | 0.105 | 25.3 |