



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

tension nominale	9 - 24 V
Indice de protection	IP20
température ambiante	-20 - 45 °C
Longueur net	160 mm
Largeur net	90 mm
Hauteur net	23 mm
Poids	0,2 kg

Texte d'appels d'offres

Panneau tactile aux surfaces interactives permettant de choisir librement couleur et luminosité et de personnaliser jusqu'à 4 scènes lumineuses. Déroulement des couleurs, programmés par défaut et pouvant être appelé. Commande séparée des canaux RGB et W. Mise en parallèle de jusqu'à 3 points de commande. Des interrupteurs DIP sur le panneau tactile (face arrière) permettent des réglages étendus. **Montage, raccordement, mise en service**

Montage mural dans boîte d'encastrement standard via un cadre de recouvrement double GIRA. Cadre de recouvrement inclus dans la livraison. Raccordement du panneau tactile au convertisseur DALI IRD400 via un câble d'alimentation à 4 conducteurs, SELV.

Convertisseur DALI convenant à une intégration des luminaires ou à un montage externe (Luminaire maître sur demande). Réglages étendus via les interrupteurs DIP sur la face arrière: Détermination de la fonction de relais d'IRD400, Réglage de la vitesse du déroulement des couleurs, Blocage du canal W et adressage des trois points de commande possibles.