

Pile pour XC100/200

Référence **XT-CPU-BAT1**
N° de catalogue **256209**

Gamme de livraison

Gamme			Automates modulaires XC
Fonction			Equipements complémentaires
Accessoires			Pile
Description			pour la sauvegarde de l'horloge temps réel et des données rémanentes
Utilisation avec			MFD4

Informations concernant le marché nord-américain

Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking

UL File No. E135462

UL Category Control No. NRAQ

CSA File No. 012528

CSA Class No. 2252-01

North America Certification UL listed, CSA certified

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	0
Température d'emploi max.		°C	55

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Commande industrielle API (EG000024) / Accessoires pour commandes (EC002584)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Composant d'affichage et de commande / Panel (HMI) / Panel (HMI, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-92 [AFX005003])			
type d'accessoires électriques			pile/batterie
type d'accessoires mécaniques			autre
accessoire			oui
pièce détachée			non