



**Cartouche fusible, 160 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 45 x 140 mm, aR, UL, IEC, indicateur visuel**



**Référence** FUSE 160A 690V 1\*E/76 AR UC  
**N° de catalogue** 170M3314

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Courant assigné d'emploi	I	A	160
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			45 x 45 x 140 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Norme/Agrément			UL IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			Évalué CEI UL Recognized

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	160
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	30
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	76