

Bouche extraction salle de bain + WC communs (avec débit complémentaire)

	REF	Type logement Hygro A et B	Plage de débit hygro (m³/h)	Débit de pointe m³/h	Alimentation	Fonctionnement débit complémentaire	CODE
MANUELLE	BHBW 10/45-45M	T3 et +	10/45	45	-	Manuel	542 466
MANUELLE SANS FÛT	BHBW 10/45-45M O	T3 et +	10/45	45	-	Manuel	542 474
MANUELLE SPECIALE ALTIUDE*	BHBW 10/45-45M ALT	T3 et +	10/45	45	-	Manuel	542 484
ELEC. 230 V	BHBW 10/45-45EP	T3 et +	10/45	45	230 V	Détecteur de présence	542 468
PILE (2 x LR06)	BHBW 10/45-45PP	T3 et +	10/45	45	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	542 467
ELEC. 12 V	BHBW 10/45-45FP	T3 et +	10/45	45	12 V	Détecteur de présence	542 469

Pour les salles d'eau : BHB 5/40.

Bouche extraction WC isolé

	REF	Type logement Hygro A et B	Débit de base (m³/h)	Débit de pointe m³/h	Alimentation	Fonctionnement débit complémentaire	CODE
MANUELLE	BAW 5-30M	T1 et +	5	30	-	Manuel	526 392
MANUELLE SANS FÛT	BAW 5-30M O	T1 et +	5	30	-	Manuel	526 420
ELEC. 230 V	BAW 5-30EB	T1 et +	5	30	230V	Bouton poussoir	526 396
ELEC. 230 V	BAW 5-30EP	T1 et +	5	30	230V	Détecteur de présence	526 395
PILE (2 x LR06)	BAW 5-30PP	T1 et +	5	30	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526 393
ELEC. 12 V	BAW 5-30FP	T1 et +	5	30	12V	Détecteur de présence	526 394

*Bouches hygoréglables "spéciale altitude" adaptées pour des installations en montagne (altitude > 1200 m).

Pour les T5 et + en hygro A, si plusieurs WC, utiliser les bouches autoréglables ref. BE 30 J et BE 15 J (voir p.148).

Accessoires



RCONNECT

R CONNECT

Manchon souple pour raccordement des bouches au réseau Ø125 ou 160, longueur 0,5 ou 1 m.

REF	CODE
RCONNECT 125-0,5	524 696
RCONNECT 125-1	524 697
RCONNECT 160-0,5	524 755
RCONNECT 160-1	524 754



MAN 125 H

Manchette plastique à sceller ou à visser Ø 125, longueur 50 mm.

REF	CODE
MAN 125 HYGRO	525 040



FAC HYGRO

Anneau acoustique

(pour bouches cuisine). S'emboîte dans le conduit, juste derrière la bouche.

REF	CODE
FAC HYGRO	525 201



T 230/12 V

Transformateur

Transformateur 230/12 V pour bouche type FBI et FB. Jusqu'à 4 bouches/transformateur.

REF	CODE
T 230/12 V AC	539 190



Bouton poussoir universel

Pour bouches électriques et à pile. Choix du mode de fonctionnement (à ouverture ou à fermeture) lors de l'installation.

REF	CODE
BOUTON POUSSOIR	420 931



MAC HYGRO

Pour accentuer l'isolement acoustique des bouches

Élément acoustique de 40 mm (pour bouches salle de bains et WC). S'emboîte derrière la bouche, dans la manchette avant d'emboîter la pièce de maintien en plastique.

REF	CODE
MAC HYGRO 40	525 204



M 125 HP

Manchons

Manchon court à griffes Ø 125 et 125/80 Lg 100 mm

REF	CODE
M 125 HP-L100	520 019
MAN 125/80 P	523 593



MAN 125/80 P



Télécommande pour bouche cuisine électrique

Télécommande IR pour passer au débit de pointe en bouche cuisine électrique 230 V ou 12 V (suffixe EBI ou FBI).

REF	CODE
TELECO IR BHC ELEC	526 397