



Description:

Connecteur FastRFix™ 3 pôles

Le connecteur 3 Pôles 16A FastRFix™ a été conçu pour faciliter le raccordement électrique des luminaires dans les espaces réduits et/ou difficiles d'accès. Il est équipé d'un couvercle polycarbonate à ouverture sans vis et d'un presse étoupe amovible permettant un passage plus facile des câbles. Pour une installation totalement sécurisée, il est détachable en deux parties mâle et femelle protégées contre le toucher accidentel. Il bénéficie d'un double système de verrouillage pour éviter tout risque d'arrachement. Repiquable, il est équipé de grands borniers à vis pouvant accueillir jusqu'à 3 câbles de 2,5mm<sup>2</sup>. Il est compatible avec tous les connecteurs des générations FastFix™ et FastRFix™ Aurora pour faciliter le remplacement des luminaires en place.

Code

AU-FF13


Finition (couleur)

Gris

Schéma

Courbe polaire

Couleur



## Feature & Benefits

- Breveté - GB2540671B
- Modèle déposé dans l'UE - DM/086700
- Connecteur électrique FastRfix à verrouillage et déverrouillage facile
- Entièrement fermé pour répondre aux normes de câblage I. E. E.
- Capot sans vis et des serre-câble permettent une installation facile et rapide
- Connecteur 3 pôles avec bornier repiquable - 16 A
- Disponible en version 4 pôles pour les installations d'éclairage d'urgence (AU-FF04)
- Borniers larges pour câblage facile
- Compatible avec le précédent Fastfix AU-FF03
- Compatible avec les produits comparables sur le marché
- Testé par Nemko pour BS 5733:2010 + A1: 2014 Spécification des prescriptions générales des accessoires électriques
- Testé par Nemko pour BS EN/IEC 61535:2009 +A1 coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes
- Garantie 1 an

## Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	220~250V AC	Fréquence:	50/60HZ
Réglage positionnel:	Fixe	Largeur (mm):	45
Longueur (mm):	121	Profondeur (mm):	25
Gradation:	Non	Culot:	Aucun

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur [auroralighting.com/garantie](http://auroralighting.com/garantie)