

RefLED MR16 V3

RefLED MR16 V3 425lm 840 36d SL

0026617



Caractéristiques du produit

- Good every day quality from a brand you can trust. RefLED MR16 V3 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 425lm of light equivalent to a 39W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU5.3 cap. 36 degree beam angle in Cool white 4000K. Backed by a 3 year warranty. CCSMD Technology delivers a halogen look lens with great efficiency and good thermal control. Higher lumen output ideal for higher ceilings.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	MR16
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
À variateur	No
Code EAN	5410288266176
Classe d'énergie	A+
Équivalent en Watts (W)	39
Embout/Culot	GU5.3
Angle de faisceau (°)	36
Type	RefLED MR16 V3
Watts (nominal) (W)	6.5
Couleur de lumière	840 Cool White
Numéro de commande	0026617
Efficacité (protection) (lm/w)	65.3846153846154
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	425
Technologie	LED
Tension (V)	12
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6
Courant d'appel (A)	4.105

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Yes
Finition de la lampe	White
Forme de la lampe	MR16
Disponibilité de l'appareillage	No

RefLED MR16 V3

RefLED MR16 V3 425lm 840 36d SL

0026617

À variateur	No
Code EAN	5410288266176
Classe d'énergie	A+
Lampe économe en énergie	Yes
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	General lighting
Embout/Culot	GU5.3
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	RefLED MR16 V3
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	50000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026617
Longue description	<ul style="list-style-type: none"> - Up to 90% energy saving comparing to halogen - High light output - real retrofit for the halogen lamps (36W, 50W and 60W replacements) - Perfect shape and size for a perfect fit in your luminaire - Choice of beam angles to suit lighting needs (36 degree or ultra wide beam 110 degree) - Available in different colour temperatures: 2700K Homelight, 3000K Warm white, 4000K Cool white - Highly efficient - up to 71Lm/W - Average rated life of 15,000 hours - 3 year warranty
Nom du produit	RefLED MR16 V3 425lm 840 36d SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	No
Heure de démarrage (max) (s)	<0,5
Technologie	LED
Transformateur requis	Yes
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 2s => 95%

Product features

Good every day quality from a brand you can trust. RefLED MR16 V3 delivers a cost effective solution to replacing halogen GU10 with LED offering 425lm of light equivalent to a 39W halogen lamp while extending lamp life to 15,000 hours. GU5.3 cap. 36 degree beam angle in Cool white 4000K. Backed by a 3 year warranty. CCSMD Technology delivers a halogen look lens with great efficiency and good thermal control. Higher lumen output ideal for higher ceilings.

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	0.38
Coordonnée de chromaticité Y	0.377
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80

RefLED MR16 V3

RefLED MR16 V3 425lm 840 36d SL

0026617

Angle de faisceau (°)	36
Couleur de lumière	840 Cool White
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	425
Intensité crête (cd)	960
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	425
Convient à l'éclairage d'accentuation	Yes
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	821
Équivalent en Watts (W)	39
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Watts (nominal) (W)	6.5
Efficacité (protection) (lm/w)	65.3846153846154
Watts (nominal) (W)	6.5
Tension (V)	12
Courant d'appel (A)	4.105

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	50
Longueur de lampe (mm) - C/L	45
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Chromaticité réglable	No
Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	No
Remplacement de lampes fluorescentes	No

RefLED MR16 V3

RefLED MR16 V3 425lm 840 36d SL

0026617

