

Fiche produit

Article n° G3.432.0403.2

assemblage de câbles GST18i3K1-S 25G 40WS

Article n°	G3.432.0403.2
EAN	4015573720572
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	11,6 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----