


Luminaire rond

Luminaire rond décoratif à LED avec cache en textile pour absorber les sons, pour le montage suspendu. Puissance du luminaire: 32,5 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1835 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 56 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K. Corps en aluminium, blanc laqué. en avec textile solidement fixé sur le cadre. Avec convertisseur électronique à LED pour la commande via DALI. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : Ø590 x 105 mm poids : 5,8 kg Résistance aux impacts : IK03. Kit de suspension avec la longueur de câble correspondante à commander séparément.




ZS_OND_F_ONDARIA_590_Pendel_WH.jpg



ZS_OND_M_590LED_AV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard



D38337AA_ONDA2_AV_D590_LED2000-927-65_WH.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1835 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 56 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 89603436 TWK TR 4 C 927-965 4650 522x522 29.9 #G1
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 32,5 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille*: 0,3 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.